

Расходомер серии Tech Flow 3C предназначен для измерения дизельного топлива, керосина, минерального масла, антифриза. Расходомер оснащен двумя механическими циферблатами:

- первый циферблат – трёхзначный, имеющий градации десятых литра, **сбрасываемый** (обнуление которого происходит с помощью проворачивания специальной ручки на торце счетчика);
- второй циферблат – шестизначный, не сбрасываемый, **накопительный**.

Данный тип расходомера предусматривает калибровку. Расходомер поставляется откалиброванным для дизельного топлива с температурой 20 °С. Калибровка необходима при измерении других жидкостей, с другой вязкостью, при изменении температуры жидкости или после значительного износа.

Расходомер топлива TECH FLOW 3C имеет особенности:

- Компактность и простота работы;
- Не требуют формирования потока жидкости;
- Не требуют дополнительного оборудования;
- Легкость монтажа и эксплуатации;
- Максимальная комплектация от поставщика.

Данные расходомеры топлива прекрасно нашли свое применения для внутрихозяйственного учета топлива на заправочных станциях, бензовозах, цистернах, АЗС, узлах перекачки и танкеровки топлива, котлах и котельных, а также в других местах где необходим учет топлива.

	Tech Flow 3
	1"
*( / )	20
( / )	120
(%)	±1,0%
,	3,5
( )	333
	666666
, **	1000



**Дополнительная базовая комплектация от компании ООО «Прок»:**

**Доставка БЕСПЛАТНО + 2шт. переходник по ёлочку + 2шт. хомут.**