



Топливораздаточная колонка для дизельного топлива WALL TECH 40, 12Вольт, с потоком 40 литров в минуту.

Это идеальный узел заправки для «полевых» условий, где нет питания 220В. Можно использовать как топливораздаточное оборудование для бензовоза. Безупречно подходит для заправки дизельным топливом сельскохозяйственной и строительной техники, катеров и моторных лодок.

Электрически дизельный насос имеет встроенный перепускной клапан, который «обводит» топливо при включенном насосе и закрытом раздаточном кране - это обеспечивает дополнительную защиту от перегрева.

Напряжение:	12В
Ток:	21А
Класс защиты от влаги:	IP55
Длина кабеля:	2,5 м
Цикл непрерывной работы:	30 мин
Производительность макс.:	40 л/мин
Давление на выходе, макс.:	1,3 Бар
Высота «сухого» всасывания:	2 метра
Встроенный обводной клапан:	да
Впускное/выпускное отверстие:	¾" BSP
Встроенный в насос фильтр грубой очистки:	нет
Рабочая температура мин./макс.:	—20/+50С
Максимальная вязкость жидкости:	дизельное топливо
Разрешенные жидкости:	дизель
Запрещенные жидкости:	газ, алкоголь, вода, бензин
Максимальный уровень шума:	75 дБ
Вес брутто:	11,5 кг

В комплекте:

- самовсасывающий лопастной электронасос с перепускным клапаном
- электрошнур с зубчатыми зажимами — «крокодилами» — 2,5 м
- электрический выключатель (в корпусе насоса)
- плавкий предохранитель 30А
- механический счетчик Tech Flow 3С
- топливный напорный рукав 4 м. диаметром 19 мм (¾") с фитингами, для подключения к пистолету
- топливораздаточный алюминиевый пистолет без отсекателя со встроенной поворотной муфтой
- фильтр грубой очистки под всасывающий рукав 25 мм (1")
- металлическая панель, на которую закреплен счетчик и насос

Насос поставляется без всасывающего рукава (рекомендуем устанавливать насос не далее, чем 10 метров от емкости).