

Серия расходомеров «М» (ММ) разработана специально для топливозаправщиков, нефтебаз, потребностей предприятий в перекачке, любых задач где перекачивается большой объём жидкостей (топлива, нефтепродуктов, сжиженного газа, пищевых и химических жидкостей). Отсутствие колебаний и возвратно-поступательных движений позволяет расходомерам иметь крайне жёсткие и постоянные допуски, что в свою очередь обеспечивает постоянство точности (погрешность 0,5%) и длительный срок службы.

Для учета потока топлива на топливозаправщиках используют расходомеры серии М. Для контроля потоков жидкостей на стационарных объектах – нефтебазах, станциях переливания, бункеровочных станциях и т.д. используется расходомеры серии М или MS.

Узлы учёта для топливозаправщиков оборудуются только с механическим счётчиком топлива, при этом есть возможность обнуления показаний регистратора. Сверху расходомера возможна установка генератора импульсов .

Узел учёта может комплектоваться фильтром или фильтром -газоотделителем, а также дифференциальным клапаном и другим технологическим оборудованием.

Спецификация

Модель	Ду (мм/дюйм)	Измеряемый расход, л/мин
М_40	40/1.5"	25...250
М_50	50/2"	50...500
М_80	80/3"	100...1000
М_100	100/4"	130...1300
М_150	150/6"	114...2270

