



Топливозаправочный пистолет со встроенным счетчиком – это абсолютно новое решение для контроля заправляемого количества топлива. Это новая разработка, которая позволяет с максимальной точностью контролировать объём заправляемого топлива. Решение счетчика внутри пистолета полностью исключает остаток топлива в заправочном шланге. Счетчик абсолютно не поддается накрутке, продувке воздухом – он регистрирует только жидкое топливо (подробное видео можно найти на сайте – [prock.com.ua](http://prock.com.ua)). Электронные компоненты в целях безопасности полностью отделены от трубопровода, это гарантирует 100% безопасность во время эксплуатации пистолета (даже если батарея питания дисплея полностью разрядится – пистолет будет пропускать топливо).

**Легкость монтажа** – достаточно просто присоединить пистолет со счетчиком к заправочному шлангу. **Простота эксплуатации** – на большой цифровом дисплее показания заправленного топлива отображаются в литрах, для сброса показаний достаточно нажать на кнопку. **Прочный, надежный**, хорошо защищенный корпус дисплея абсолютно исключает попадание влаги внутрь. Встроенная батарея питания обеспечивает 2-х годовую непрерывную работу счетчика! **Высокая точность измерения** счетчика - погрешность до 0,5%.

Принцип измерения счетчика – турбина (ротор) которая обеспечивает высокую точность измерения в широком диапазоне, она практически не имеет сопротивления и прекрасно подходит для измерения многих жидкостей. Пистолет оснащен электронным дисплеем, на котором регистрируется накопительный (общий), и сбрасываемый расход.

Счетчик заправочного пистолета имеет особенности:

- **Наглядный, удобный учет заправляемого топлива;**
- Компактность, простота монтажа и эксплуатации;
- **Не поддается накрутке**, намотке воздухом;
- **Высокая точность измерения** (погрешность  $\pm 0,5\%$ );
- Не требуют дополнительного оборудования;
- **Прочный алюминиевый корпус;**
- Электронный дисплей и топливная камера изолированы;
- **Максимальная комплектация от поставщика.**

### Спецификация:

Соединения:	BSPT/ NPT1" (вн.резьба)
Максимальное давление:	2,5 бар
Погрешность:	$\pm 0,5\%$
Диапазон измерения:	20 – 75 л./мин.
Разрешенные жидкости:	Дизель, Керосин, Бензин
Рабочая температура:	-10~+60
Встроенная батарея питания:	AAA x 2 шт.
Непрерывное время работы батареи:	2 года
LCD дисплей:	6-ти разрядный
Вес:	1.3/1.4 кг.



Доставка - **БЕСПЛАТНО!!!**

ООО «Прок»

тел: (067) 939-55-18; (067) 259-08-01

[office@prock.com.ua](mailto:office@prock.com.ua)

<http://prock.com.ua>